Infinity 1046

Perkin Elmer QSight 三重四极杆液质联用仪用氮气 & 空气发生器

Part Number : 3302084

PEAK SCIENTIFIC

您身边的气体发生器专家

产品介绍

Infinity 1046专为Perkin Elmer QSight三重四极杆液质联用仪而设计，可以产生高达20 L/min的氮气和70 L/min的干燥空气，单路和双路气源都可配置。

Infinity 1046需要外置空压机提供干净的压缩空气，可由实验室现有的供气系统提供，也可选配合适的空压机作为发生器气源。Infinity 1046发生器移动部件少，运行完全静音，维护简单，保证了产品长期稳定的性能，以及更长的产品使用寿命。

应用

- 专为Perkin Elmer QSight三重四极杆LC-MS/MS提供氮气和空气



主要特点

- 提供高达20L/min的氮气和70L/min的空气
- 可以提供单路和双路气源的QSight模式
- 可保证全天24小时的最佳运作性能
- 高效经济的氮气源和空气源，运行成本低
- 最大程度简化安装过程
- 运行完全静音
- 12个月的全面现场质保

Copyright 2017 Peak Scientific - Rev - Infinity 1046 Data sheet - Rev1 - 28/11/18

技术参数	Infinity 1046
最大流量（氮气）	20 L/min
最大流量（空气）	70 L/min
最大出气压力	110 psi
最小进气流量	270 L/min
最低进气空气源要求	ISO8573 - 1:2010 Class 1.4.1
最小/最大进气压力	8.3 - 10 bar / 120 - 145 psi
最低/最高运行温度	5°C - 30°C / 41°F - 86°F
颗粒物	< 0.01 µm
残留液体	无
用电需求	无
尺寸（H×W×D）	730 x 421.6 x 250 mm/ 28.8 x 16.6 x 9.9"
重量	23kg (50.8 lbs)

订单信息	
Part Number	3302084
年度维护包	请登录 www.peakscientific.cn
标准维护计划	
全面维护计划	

[PEAK Protected]™

Peak重新定义了实验室气体发生器的可靠性、便利性和卓越性能。我们提供长达12个月的保修期。若超过 12个月，您的发生器依然会得到【Peak Protected】的专业保障。

我们世界级的售后服务包为您提供定期预防性维护，当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间现场响应。

备注：Infinity 1046不含内置空压机，需要配备外部气源，气源需满足ISO 8573-1:2010 Class 1.4.1的要求

毕克气体中国
Tel: 021 50791190

若想了解更多，请登录
Web: www.peakscientific.cn
Email:marketing@peakscientific.com

Peak获得ISO:9001:2008认证

FM 519971

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: 2014

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: INTERNATIONAL TRADE 2016

THE QUEEN'S AWARDS FOR ENTERPRISE: INNOVATION 2016

Product Certifications

Copyright 2017 Peak Scientific - Rev - Infinity 1046 Data sheet RSID2801 - Rev1 - 28/11/18